





ALTURA DE COLUMNA	A	B	C
12 m	1m	1,1m	0,8m



- 1 - LÁMPARA INCLINADA HACIA LADO COLUMNA
SÓLO LÁMPARAS ELÍPTICAS
- 2 - PRENSAESTOPAS SITUADO LADO COLUMNA
ORIENTACIÓN MÁXIMA: 30°
- 3 - HORQUILLA SIEMPRE HORIZONTAL



* MONTAJE EN COLUMNA "MULTIPLE"
POSICIÓN Y ORIENTACIÓN SEGÚN PROYECTO



13	TAPÓN PASACABLES	EPDM
12	PRENSAESTOPAS M20	LATON NIQUELADO
11	SOPORTE MUELLE CIERRE	Al. EXTRUIDO
10	VIDRIO DE CIERRE	TEMPLADO
9	HORQUILLA	Fe. GALVANIZADO
8	JUNTA DE CIERRE	EPDM
7	PESTILLOS DE CIERRE	ACERO INOXIDABLE
6	JUNTA	SILICONA
5	SOPORTE PORTALÁMPARAS	Fe. GALVANIZADO
4	PLACA EQUIPO	Fe. GALVANIZADO
3	REFLECTOR	Al. ANODIZADO
2	ARMADURA	Al. FUND. INYECTADA
1	TAPA ARMADURA	Al. FUND. INYECTADA
MARCA	DENOMINACION	MATERIAL

TIPO	EQUIPO (W)
TNG-400/AS	Vmh 100 EF
E27	Vmh 150 EF
TNG-400/AS	Vm 250
E40	Vm 400
	Vsap 100 EF
	Vsap 150 EF
	Vsap 250 EF
	Vsap 400 EF
	Vmh 250 EF 3A
	Vmh 400 EF 4,2A

IMPORTANTE: EL MONTAJE DE ESTA LUMINARIA, DEBE REALIZARSE SEGÚN LAS INDICACIONES DE LA FICHA TÉCNICA N.º 03320